

BOMBAS PERISTÁLTICAS - FLUJO VARIABLE VARIOS CABEZALES

Modelos D25V2i y D25V4i

Las bombas peristálticas *Dinko* poseen un control digital de velocidad de 0 a 99 % en incrementos del 1% con 100% de exactitud en la repetibilidad

La regulación es individual para cada cabezal

Montan 2, 4 ó 6 cabezales con rotor de 2 rodillos de policarbonato, o metálico de 3 rodillos interruptor general y piloto de funcionamiento

Los tubos se extraen con facilidad para su cambio ó esterilización

Se suministra con un surtido de tubos y conectores

Ver la tabla de flujos
Funcionamiento: 230V 50/60Hz



D-25V2i



D-25V4i

Tabla de caudales por revoluciones del motor y diámetro de tubo – Caudal máximo y mínimo

Motor	0,5mm	0,8mm	1,6mm	3,2mm	4,0mm	4,8mm	6,4mm	Tubo
30rpm	0,1-0,8	0,3-2,0	1,5-9	4,3-30	6,8-48	10-67		Flujo ml/min
80rpm	0,4-2,5	1,1-6,3	4,2-30	13-94	20-147	25-210	36-250	
240rpm	1,0-5,5	2,6-14	8-70	26-240	41-337	70-556	88-700	

Los caudales de la tabla son orientativos. El tubo de 6,4mm sólo debe usarse en trabajos de corta duración con el rotor de dos rodillos. Para su utilización intensiva es necesario montar el rotor metálico de tres rodillos.

Las Bombas pueden suministrarse para control de velocidad por señal analógica 0-10 volts, consultar esta opción.

Se fabrican bombas con múltiples cabezales adaptadas a las necesidades del usuario.

El modelo D25VT6i de 6 cabezales monta un temporizador cíclico digital que permite programar tiempos de bombeo y paro de 0,01 segundos a 99,90 horas lo que hace posible obtener cualquier volumen en cada ciclo del temporizador. Esta bomba se presenta con rotor metálico de 3 rodillos

Código	Modelo	Cabezal	Temporizador	Motor rpm	Peso kg	Medidas cm	Artículo
1.9733.05	D25V2i	50-2r	NO	30	5	32x26x14	Bomba, 2 cabezales
1.9738.00	D25V2i			80			Bomba, 2 cabezales
1.9738.01	D25V2i			240			Bomba, 2 cabezales
1.9734.05	D25V4i			30	6	26x34x27	Bomba, 4 cabezales
1.9739.00	D25V4i			80			Bomba, 4 cabezales
1.9739.01	D25V4i			240			Bomba, 4 cabezales
1.9739.07	D25VT6i	50-3r	SI	240	8	53x40x23	Bomba, 6 cabezales

Distribuidor: