

HORNOS DE MUFLA

Modelos D-61 y D-62

Construidos con modernos materiales aislantes, capaces de soportar 2000°C, permitiendo rápidos calentamientos y estructuras livianas de reducido tamaño exterior

- Regulador electrónico e indicador doble digital de temperatura real y programada. Relé electrónico silencioso
Temperatura máxima, 1.200°C. Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$. Resolución 1°C
- Programador de rampas, 4 programas temperatura / tiempo de 16 segmentos cada uno, operable sobre el panel frontal del horno hasta 99 horas y 99 minutos para cada segmento de la rampa. Encendido programable y operaciones cíclicas
- Calentamiento por placas refractarias intercambiables, mediante resistencias al cromo-níquel embutidas, que ofrecen un gran rendimiento y duración al quedar protegidas de los gases, evitando el peligro de shock eléctrico
- Cierre hermético mediante puerta basculante o de bisagras
- Estructura metálica modular de doble cuerpo en acero inoxidable que evita el calentamiento externo. Fácil acceso en mantenimiento
- Dispositivo de seguridad con desconexión automática en caso de avería del regulador o la sonda
- Micro ruptor desconector de la calefacción al abrir la puerta (modelo D-62)
- Salida de humos posterior



Puerta basculante



Puerta bisagra

Especificaciones

Cámara	Modelo	Temperatura máxima °C	Medidas cámara ancho x fondo x alto	Medida exteriores ancho x fondo x alto	Potencia W	Peso Kg
4 L	D-61D	1200	120 x 250 x 135mm	360 x 465 x 470mm	2200	60
9 L	D-61D	1000	160 x 290 x 190mm	360 x 465 x 470mm	2500	55
10 L	D-62D	1200	190 x 300 x 160mm	500 x 600 x 550mm	3000	70
13 L	D-62D	1200	195 x 290 x 230mm	500 x 600 x 550mm	3300	65
17 L	D-62D	1000	230 x 300 x 250mm	500 x 600 x 550mm	3300	65

Alimentación: 230V 50/60Hz

Código	Artículos
1.8300.00	Horno mufla D-61DR4L, 1200°C controlador PID digital con programador de rampas
1.8301.00	Horno mufla D-61D4L, 1200°C controlador PID digital
1.8306.00	Horno mufla D-61DR9L, 1000°C controlador PID digital con programador de rampas
1.8305.00	Horno mufla D-61D9L, 1000°C controlador PID digital
1.8303.00	Horno mufla D-62DR10L, 1200°C, puerta basculante, programador PID digital de rampas
1.8304.00	Horno mufla D-62D10L, 1200°C, puerta basculante, programador PID digital
1.8310.00	Horno mufla D-62DR10L, 1200°C, puerta bisagra, programador PID digital de rampas
1.8309.00	Horno mufla D-62D10L, 1200°C, puerta bisagra con programador PID digital
1.8311.00	Horno mufla D-62DR13L, 1200°C, puerta bisagra, programador PID digital de rampas
1.8312.00	Horno mufla D-62D13L, 1200°C, puerta bisagra con programador PID digital
1.8308.00	Horno mufla D-62DR17L, 1000°C, puerta bisagra, programador PID digital de rampas
1.8307.00	Horno mufla D-62D17L, 1000°C, puerta bisagra, programador PID digital